

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА

«ОГНЕСТОП-СОФЭКС»



ТУ 2182-007-42942526-00

НАЗНАЧЕНИЕ.

Пропитка «Огнестоп – Софэкс» разработана профессиональными реставраторами для защиты памятников деревянного зодчества. Широко применяется для противопожарной обработки деревянных конструкций, коттеджей, стропил, перекрытий, жилых помещений, садовых строений, любых деревянных построек, для пропитки деловой древесины.

«Огнестоп – Софэкс» обеспечивает комплексную биологическую защиту всех сортов древесины. После нанесения «Огнестоп–Софэкс» не выделяет никаких веществ в окружающую среду и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Экологически чиста, не имеет неприятного запаха и не содержит органических растворителей. «Огнестоп – Софэкс» не изменяет структуру древесины и не окрашивает ее. Обработанная пропиткой древесина может покрываться любыми лакокрасочными материалами.

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

Санитарно – эпидемиологическое заключение 77.01.03. 218. Т. 09387. 04.0, сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU. УП001.В01999]. Продукт является средством второй группы огнезащитной эффективности (ГОСТ 16363-76), обработанная им древесина переходит в класс трудновоспламеняемых материалов.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

«Огнестоп – Софэкс» наносится на древесину кистью, валиком, распылением (2-3 раза) или методом окунания. Применение пропитки не требует специальной подготовки поверхности. Расход продукта зависит от природы дерева и обычно составляет 0,3 – 0,4 кг на квадратный метр поверхности при нанесении кистью, валиком или распылением.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ.

В оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО НПК «Софэкс»
Адрес: Россия, 111141, г. Москва,
2-й проезд Перова Поля, 9
Web: www.sofex.ru
E-mail: sofex@sofex.ru

ПРОДАВЕЦ